

W4 CANOPY

Caratteristiche Standard Serie W4 Canopy

- ▶ Filtro purificatore P61 (acciaio inox) con cartuccia filtro rigenerabile (acciaio inox)
- ▶ Filtro alta pressione per il particolato e l'olio (acciaio inox)
- ▶ Separatore di condensa nel 2°, 3° e 4° stadio (acciaio inox)
- ▶ Intercoolers (acciaio inox)
- ▶ Aftercooler (acciaio inox)
- ▶ Valvola di mantenimento della pressione
- ▶ Valvola di ritegno
- ▶ Valvola di sicurezza su tutti gli stadi
- ▶ Indicatore del livello olio
- ▶ Interruttore livello minimo dell'olio
- ▶ Cabina silenziata e verniciata elettrostaticamente
- ▶ Raffreddamento per climi tropicali con nr. 02 elettroventole
- ▶ Scarico condensa automatico
- ▶ Avviamento e arresto automatico
- ▶ Pressostato
- ▶ Protezione da sovraccarico termico del motore elettrico
- ▶ Pannelli amovibili su tutti i lati per facilitarne la manutenzione
- ▶ Pannello di carica amovibile dotato di 4 rubinetti a leva, relative fruste di carica girevoli (con attacco DIN e adattatore DIN/INT) e manometro di controllo della pressione delle bombole
- ▶ Pannello di controllo composto da 4 manometri indicanti la pressione di ogni stadio, Interruttore principale, Pulsanti On/Off, Contatore, Pulsanti Test, Reset e di emergenza, 5 leds di controllo
- ▶ Pannello elettrico con avviamento YΔ
- ▶ Supporti antivibrazioni e basamento isolati dalla cabina per un funzionamento più silenzioso
- ▶ Sensore di sicurezza con blocco motore in caso di apertura del pannello lato volano
- ▶ Qualità dell'aria conforme EN 12021:2014



Equipaggiamenti opzionali

- Controllo elettronico con PLC Touch screen▪ Sistema a doppia pressione (225-310 Bar/3260-4500 Psi)
- Cabina acciaio inox▪ Fruste di carica supplementari
- Cartuccia filtro monouso

ALKIN Modello	Pressione di Esercizio		FAD (Free Air Delivery)			Potenza Installata Trifase		RPM	Stadi	Cilindri	Peso Kg	Dimensioni (cm)		
	Bar	Psi	Lt/min	m³/h	Cfm	HP	KW					L	P	H
W4	225	3260	450	27	16	10	7,5	600	4	3	800	96	128	172
	225	3260	600	36	21	15	11	740	4	3	810	96	128	172
	225	3260	700	42	24,9	20	15	830	4	3	810	96	128	172
	310	4500	600	36	21	15	11	720	4	3	815	96	128	172
	310	4500	685	41	24	20	15	830	4	3	815	96	128	172
	310	4500	850	51	30	25	18,5	850	4	3	1000	96	128	172
	310	4500	950	57	33	30	22	900	4	3	1020	96	128	172
	415	6000	628	38	22	20	15	830	4	3	820	96	128	172

Avvertiamo la gentile Clientela, che le caratteristiche tecniche dei compressori possono essere variate senza preavviso.



ALKIN COMPRESSORS ITALIA
distributore esclusivo Antonio Persico
Tel. +39 0832 612824 Cell. +39 338 9130100
Email: info@alkinitalia.it - www.alkinitalia.it